

VOCE DI CAPITOLATO | PARETE IN MURATURA  
**CAPPOTTO EFFECT**

DESCRIZIONE

Quantità Prezzo unitario TOTALE

Fornitura e messa in opera di sistema CAPPOTTO EFFECT per facciate ventilate, con isolamento naturale, per murature in cls, laterizio, cls cellulare e alleggerito, strutture in legno e a secco. Tutti i componenti sono certificati CE, coordinati e provenienti da singolo fornitore per garantire le prestazioni e la tenuta nel tempo, la resistenza allo strappo, alla trazione e al carico del vento.

Il sistema è composto da: PANNELLO ISOLANTE NATURATHERM, in fibra di legno vergine di douglasia da Coltivazioni PEFC, rispondente a EN 13171 (Marcatura CE), conforme ai CAM (p.ti 2.3.2, 2.3.5.5, 2.4.1.1, 2.4.1.3, 2.4.2.9, 2.6.4), a bordo dritto con spigolo vivo, conduttività termica dichiarata  $\lambda D = 0,038 \text{ W/mK}$ , resistenza a compressione  $>60 \text{ kPa}$ , densità ca.  $120 \text{ kg/m}^3$ , capacità termica massica (c):  $2.400 \text{ J/kgK}$ , certificato Biosafe, assorbimento d'acqua  $WS < 1$  - pannello fissato meccanicamente per garantire la tenuta anche su fondi non sicuramente aderenti, con adesivo supplementare, come da ETA 11/0028, per garantire la planarità del fondo con rasante/collante NATURAKALK-POR a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 testato secondo ETAG 004, densità  $1200 \text{ kg/m}^3$ , con permeabilità al vapore  $\mu < 13$ ; fissaggio con tasselli in plastica con vite in acciaio e protezione termica, numero 8 pz/mq, come da prova di tenuta al vento secondo ETAG 004. Membrana impermeabilizzante traspirante ADVANCED FA (nera) e ADVANCED FA POP (disponibile in 5 colori per facciate creative), adatto anche per rivestimenti di facciata in griglia con aperture fino al 50% della superficie totale e dimensione delle aperture fino a 50 mm, classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, permeabile al vapore  $SD 0,09 \text{ m}$ , spessore 0,4 mm, peso  $290 \text{ gr/m}^2$ , impermeabile all'acqua classe W1 anche dopo invecchiamento (5000 ore UV), resistente permanentemente ai raggi UV, per applicazioni in facciate aperte fino al 45% o aperture fino a 75 mm; resistenza allo strappo (long/trasv)  $350/350 \text{ N/5 cm}$ ,  $300/250 \text{ N/5 cm}$  dopo invecchiamento, resistenza alla lacerazione (da chiodi) (long/trasv)  $250/250 \text{ N EN 12310-1}$ ; applicabile in facciate ventilate metalliche e in legno, per nuovi effetti di design, adatta a tutti i tipi di sottostruttura (legno, metallo...), posato direttamente sull'isolamento termico e compatibile con tutti i supporti.

m<sup>2</sup>

CAPPOTTO EFFECT DA 10 CM con membrana impermeabilizzante ADVANCED FA nera	0	€ 0,00	€ 0,00
Sovrapprezzo per ogni 2 CM DI COIBENTAZIONE AGGIUNTIVA	0	€ 0,00	€ 0,00
Sovrapprezzo per membrana impermeabilizzante ADVANCED FA POP COLORATA	0	€ 0,00	€ 0,00
Sovrapprezzo per membrana impermeabilizzante SAFE ONE NON INFIAMMABILE (resiste al calore fino a 250 °C, limita la propagazione degli incendi - ideale per pannelli solari)	0	€ 0,00	€ 0,00
Sovrapprezzo per montaggio a soffitto o superfici difficili da lavorare	0	€ 0,00	€ 0,00

VARIANTE DI FINITURA - MEMBRANE EXTREME

Membrana EXTREME DW (nera, ocra) e EXTREME COLOR (disponibile in 8 COLORI per facciate creative), per rivestimenti di facciata in griglia con aperture fino al 50% della superficie totale e dimensione delle APERTURE fino a 100 mm, classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, permeabile al vapore  $SD 0,05 \text{ m}$ , peso  $455 \text{ gr/m}^2$ .

Prezzo membrana EXTREME DW nera oppure ocra	0	€ 0,00	€ 0,00
Prezzo membrana EXTREME COLOR con colore da catalogo	0	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE CAPPOTTO € 0,00



VOCE DI CAPITOLATO I PARETE IN MURATURA  
CAPPOTTO EFFECT

ACCESSORI		Quantità	Prezzo unitario	TOTALE
STAMISOL STAMCOLL N55 colla a contatto ad alta resistenza	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL STAMCOLL AS colla in cartucce senza solventi	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL Elemento di raccordo per tubi di ventilazione con foro	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL Elemento di raccordo senza foro	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL Angoli preformati	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL Elemento di raccordo per finestre e lucernari	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL guarnizione per chiodi	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL guarnizioni per viti	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
PRESSFIX accessorio per la posa uniforme dei nastri adesivi	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
Inserimento di elemento ISOBLOC per carichi fino a 5kg per punto (ferma scuri, pluviali...)	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
Inserimento di ISO-CORNER per il fissaggio di elementi pesanti (ante persiane, ringhiere...)	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
Lavorazione di spalla della finestra, con spessore di isolante Naturawall pari o inferiore al sistema di facciata, completa di paraspigolo e profilo di intradosso per la chiusura sul serramento.	m	0	€ 0,00	€ 0,00
Collegamento elastico 3D nel raccordo a terra, tra cappotto ed impermeabilizzazione, con bandella di impermeabilizzazione fissata e rasata con Natura KALK OSMO	m	0	€ 0,00	€ 0,00
Trattamento impermeabilizzante e protettivo di zoccolo di partenza con NATURA KALK OSMO	m	0	€ 0,00	€ 0,00
Trattamento protettivo per la tenuta all'aria e per la protezione delle strutture, quali foro finestra e sporti, eseguito con AEROSANA VISCONN	m	0	€ 0,00	€ 0,00
Impermeabilizzazione sotto bancale metallico con EXTONSEAL ENCORS	m	0	€ 0,00	€ 0,00

**TOTALE CAPPOTTO PIÙ ACCESSORI**

**€ 0,00**

