

VOCE DI CAPITOLATO | COPERTURE CON STRUTTURA IN LEGNO

TETTO PASSIVO

DESCRIZIONE

Quantità Prezzo unitario TOTALE

Fornitura e posa in opera di pacchetto TETTO PASSIVO, coibentazione naturale per coperture in legno, con inclinazione >5° o tetti a botte; tutti i componenti sono certificati CE secondo EN 13171, coordinati e provenienti da singolo fornitore per garantire le prestazioni e la durata nel tempo, la resistenza allo strappo, alla trazione e al carico del vento; il sistema è garantito a vita e conforme ai CAM (p.ti 2.3.2*- 2.3.5.5*- 2.4.1.1 - 2.4.1.2 - 2.4.1.3 - 2.4.2.4 - 2.4.2.9 - 2.4.2.11 - 2.6.4 | *solo con rivestimento interno con pannelli CLAYTEC in terra cruda).

Il pacchetto è composto da: PANNELLO ISOLANTE NATURAFLEX, isolante termoacustico flessibile interposto alla struttura portante della copertura (tra i puntoni, ecc.), in fibra di legno vergine di douglasia, prodotto con chippato di legno da coltivazioni controllate PEFC, densità ca. 50kg/m³, conduttività termica dichiarata λD = 0,038W/(mK), permeabilità al vapore acqueo μ = 5, capacità termica massica maggiore di 2100J/kgK, certificato in classe A+ (decreto francese) per le emissioni in ambiente interno (VOC), idoneo per l'applicazione in ambito pubblico.

PANNELLO ISOLANTE NATURATHERM PROTECT PLUS in fibra di legno vergine, prodotto con chippato di legno da coltivazioni controllate PEFC, quantità di legno >90% in peso del prodotto, bordi a incastro sui quattro lati, resistenza a compressione al 10% di deformazione 200kPa (22, 35mm), 180kPa (52, 60, 80, 100mm), 100kPa (≥ 120 mm), densità ca. 190kg/m³, conduttività termica dichiarata 0,048W/mK (22mm), 0,045W/mK (35mm), 0,043W/mK (52, 60, 80, 100mm), 0,040W/mK (≥120 mm), assorbimento d'acqua per immersione parziale uguale ad 1 kg/m² (WS = 1,0), resistenza a trazione perpendicolare 30kPa (22, 35mm), 25kPa (52, 60, 80, 100mm), 10kPa (≥120 mm), permeabilità al vapore acqueo μ = 3, capacità termica massica 2100J/kgK.

STAMISOL EXTREME DW membrana sottotetto di colore marrone/nero per tetti a falde con inclinazione a partire da 5°, permeabile al vapore SD ~ 0,09 m, spessore 0,5 mm, peso 380 gr/m², impermeabile all'acqua classe W1 anche dopo invecchiamento, resistente alla pioggia battente con test per ogni lotto di produzione, resistente permanentemente ai raggi UV, non necessita di protezione ulteriore nella zona vicino alla gronda; sistema garantito per "tetto provvisorio" sicuro, con periodo di esposizione agli agenti atmosferici garantito per un massimo di 24 mesi, fino alla copertura. Posa a giunti sovrapposti con STAMCOLL N55 oppure saldatura a caldo; sigillatura e raccordi di pareti, scossaline, compluvi, camini, finestre e impianti con gli appositi accessori Stamisol.

m²

TETTO PASSIVO con COIBENTAZIONE da 100+35 mm di spessore	0	€ 0,00	€ 0,00
SOVRAPPREZZO per ogni 20 mm di COIBENTAZIONE AGGIUNTIVA NATURATHERM	0	€ 0,00	€ 0,00
SOVRAPPREZZO per COIBENTAZIONE AGGIUNTIVA NATURATHERM PROTECT PLUS	0	€ 0,00	€ 0,00
PANNELLI CLAYTEC + INTONACO E INTONACHINO YOSIMA con colore base, senza struttura	0	€ 0,00	€ 0,00
SOVRAPPREZZO per INTONACHINO YOSIMA con colore composto (specificare quale)	0	€ 0,00	€ 0,00
SOVRAPPREZZO per INTONACHINO YOSIMA con colore composto e struttura	0	€ 0,00	€ 0,00
Sovrapprezzo per montaggio su coperture con geometrie complesse	0	€ 0,00	€ 0,00

COIBENTAZIONE ALTERNATIVA - TETTO PASSIVO

Alternative alla coibentazione flessibile interposta alla struttura portante del tetto, in base alle esigenze e alle preferenze sul materiale. Per maggiori informazioni consultare www.naturalia-bau.it

PREZZO per COIBENTAZIONE FLESSIBILE IN CANAPA NATURAHANF	0	€ 0,00	€ 0,00
PREZZO per COIBENTAZIONE PER INSUFFLAGGIO IN FIOCCHI DI CELLULOSA NATURAFLOC	0	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE TETTO

€ 0,00

VOCE DI CAPITOLATO | COPERTURE CON STRUTTURA IN LEGNO

TETTO PASSIVO

ACCESSORI		Quantità	Prezzo unitario	TOTALE
TESCON VANA Nastro adesivo universale con supporto in feltro intonacabile durata dell'incollaggio garantita 100 anni, certificato Biosafe per la salubrità dell'aria.	m	0	€ 0,00	€ 0,00
ORCON MULTIBOND Collante di giunzione elastico in rotolo	m	0	€ 0,00	€ 0,00
ORCON F Sigillante universale in cartucce per raccordi di ogni tipo	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
ROFLEX Membrane passatubo (specificare il tipo e il diametro)	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
KAFLEX Accessori passacavo per la tenuta all'aria (specificare il tipo di installazione)	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL STAMCOLL N55 colla a contatto ad alta resistenza	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL STAMCOLL AS colla in cartucce senza solventi	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL PATCH / PATCH XL per l'impermeabilizzazione dei fori vite	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL Elemento di raccordo per tubi di ventilazione con foro	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL Elemento di raccordo senza foro	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL Angoli preformati	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL Elemento di raccordo per finestre a falda e lucernari	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL guarnizione per chiodi	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL guarnizioni per viti	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
PRESSFIX accessorio per la posa uniforme dei nastri adesivi				
Trattamento protettivo per la tenuta all'aria e per la protezione delle strutture, quali foro finestra e sporti, eseguito con AEROSANA VISCONN	m	0	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE CAPPOTTO PIÙ ACCESSORI

€ 0,00

