

VOCE DI CAPITOLATO | PARETE IN MURATURA
CAPPOTTO NATURAWALL

DESCRIZIONE

Quantità Prezzo unitario TOTALE

Fornitura e messa in opera di sistema CAPPOTTO NATURAWALL, isolamento naturale in fibra di legno per murature in cls, laterizio, cls cellulare e alleggerito, strutture in legno e a secco. Tutti i componenti sono certificati CE, coordinati e provenienti da singolo fornitore per garantire le prestazioni e la tenuta nel tempo, la resistenza allo strappo, alla trazione e al carico del vento. IL sistema è composto da: PANNELLO ISOLANTE NATURAWALL, in fibra di legno vergine di douglasia da coltivazioni PEFC, intonacabile sulle due facce rispondente a EN 13171 (Marcatura CE), conforme ai CAM (p.ti 2.3.5.5, 2.4.1.2, 2.4.1.3, 2.4.2.4, 2.4.2.9, 2.6.4), a bordo dritto con spigolo vivo, conduttività termica dichiarata $\lambda_D = 0,040 \text{ W/mK}$, resistenza a compressione $>80 \text{ kPa}$, densità ca. 145 kg/m^3 , capacità termica massica (c): 2.250 J/kgK , certificato Biosafe, assorbimento d'acqua $WS < 1$; il pannello è fissato meccanicamente per garantire la tenuta anche su fondi non sicuramente aderenti, con adesivo supplementare, come da ETA 11/0028: l'eventuale incollaggio serve a garantire la planarità del fondo con rasante/collante NATURAKALK-POR a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 testato secondo ETAG 004, densità 1200 kg/m^3 , con permeabilità al vapore $\mu < 13$. Fissaggio con tasselli in plastica con vite in acciaio e protezione termica, numero 8 pz/mq, come da prova di tenuta al vento secondo ETAG 004. Rasatura armata, spessore complessivo $>6 \text{ mm}$ con lo stesso collante/rasante NATURAKALK-POR a base di calce idraulica NHL 3,5, armata con rete in fibra di vetro con carico di rottura $>2000 \text{ N/5cm}$. Preparazione della finitura NATURA KALK FILLER fondo uniformante microporoso al silicato di potassio riempitivo e protettivo, finitura con rivestimento NATURAKALK PROTECT I intonachino idrorepellente con granulometria 1,2/1,5 mm, traspirante, a base di dispersioni silossaniche in acqua, con aspetto opaco e colore come da cartella Naturalia-BAU (Gruppo A-B-C-D). Permeabilità al vapore V2 e impermeabilità all'acqua W3, secondo UNI EN 15284.

m²

CAPPOTTO NATURAWALL DA 10 CM con INTONACHINO DI FINITURA del GRUPPO A	0	€ 0,00	€ 0,00
Sovrapprezzo per ogni 2 CM DI COIBENTAZIONE AGGIUNTIVA	0	€ 0,00	€ 0,00
Sovrapprezzo per montaggio a soffitto o superfici difficili da lavorare	0	€ 0,00	€ 0,00
Sovrapprezzo per NATURAKALK PROTECT I intonachino colorato del GRUPPO B	0	€ 0,00	€ 0,00
Sovrapprezzo per NATURAKALK PROTECT I intonachino colorato del GRUPPO C	0	€ 0,00	€ 0,00
Sovrapprezzo per NATURAKALK PROTECT I intonachino colorato del GRUPPO D	0	€ 0,00	€ 0,00

VARIANTE DI FINITURA - PITTURA SILOSSANICA

NATURAKALK PROTECT P pittura idrorepellente traspirante in dispersione acquosa a base di resine silossaniche, per la finitura delle facciate e dei sistemi di isolamento. Disponibile in diversi colori (bianco, cartella Naturalia-Bau A-B-C-D).

Prezzo per PITTURA NATURAKALK PROTECT colorata GRUPPO A	0	€ 0,00	€ 0,00
Prezzo per PITTURA NATURAKALK PROTECT colorata GRUPPO B	0	€ 0,00	€ 0,00
Prezzo per PITTURA NATURAKALK PROTECT colorata GRUPPO C	0	€ 0,00	€ 0,00
Prezzo per PITTURA NATURAKALK PROTECT colorata GRUPPO D	0	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE CAPPOTTO € 0,00



VOCE DI CAPITOLATO | PARETE IN MURATURA
CAPPOTTO NATURAWALL

ACCESSORI		Quantità	Prezzo unitario	TOTALE
Paraspigolo flessibile	m	0	€ 0,00	€ 0,00
Profilo di partenza	m	0	€ 0,00	€ 0,00
Profilo con gocciolatoio	m	0	€ 0,00	€ 0,00
Profilo di dilatazione	m	0	€ 0,00	€ 0,00
Profilo per lattoneria	m	0	€ 0,00	€ 0,00
Profilo di intradosso	m	0	€ 0,00	€ 0,00
Profilo con gocciolatoio	m	0	€ 0,00	€ 0,00
Freccia di armatura	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
Freccia di armatura 3D	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
Nastro espandente CONTEGA FIDEN EXO – classe BG1 B44	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
Inserimento di elemento ISOBLOC per carichi fino a 5kg per punto (ferma scuri, pluviali...)	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
Inserimento di ISO-CORNER per il fissaggio di elementi pesanti (ante di oscuro, ringhiere...)	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
Lavorazione di spalla della finestra, con spessore di isolante Naturawall pari o inferiore al sistema di facciata, completa di paraspigolo e profilo di intradosso per la chiusura sul serramento.	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
Collegamento elastico 3D nel raccordo a terra, tra cappotto ed impermeabilizzazione, con bandella di impermeabilizzazione fissata e rasata con Natura KALK OSMO	m	0	€ 0,00	€ 0,00
Trattamento impermeabilizzante e protettivo di zoccolo di partenza con NATURA KALK OSMO	m	0	€ 0,00	€ 0,00
Trattamento protettivo per la tenuta all'aria e per la protezione delle strutture, quali foro finestra e sporti, eseguito con AEROSANA VISCONN	m	0	€ 0,00	€ 0,00
Impermeabilizzazione sotto bancale metallico con EXTONSEAL ENCORS	m	0	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE CAPPOTTO PIÙ ACCESSORI

€ 0,00

