

VOCE DI CAPITOLATO | COPERTURE IN LATEROCEMENTO
TETTO FERRARA

DESCRIZIONE

Quantità Prezzo unitario TOTALE

Fornitura e posa in opera del pacchetto TETTO FERRARA, coibentazione naturale per coperture in laterocemento, con inclinazione >10°, fino a 1.200 mslm; tutti i componenti sono certificati CE secondo EN 13171, coordinati e provenienti da singolo fornitore per garantire le prestazioni e la durata nel tempo, la resistenza allo strappo, alla trazione e al carico del vento; il sistema è conforme ai CAM (p.ti 2.3.2 - 2.3.5.5 - 2.4.1.1 - 2.4.1.3 - 2.4.2.9 - 2.6.4).

Il pacchetto è composto da: INTESANA EVO 145, membrana di tenuta all'aria e freno al vapore igrovariabile SD 0,05-2,00m, certificata ISO 16000 e classe A+ (decreto francese) per le emissioni in ambiente interno (VOC); realizzata in polipropilene antiscivolo, impermeabile all'acqua classe W1, resistente alla pioggia battente, resistente all'invecchiamento secondo EN 1296 e EN 1931; applicazione sopra l'estradosso dei tetti a falde; posa con nastro adesivo TESCON VANA e ORCON MULTIBOND, con durata dell'incollaggio certificata per 100 anni.

PANNELLO ISOLANTE NATURATHERM a bordo dritto con spigolo vivo in fibra di legno vergine di douglasia da coltivazioni certificate PEFC, posato a strati incrociati, di cui il primo interposto a listoni paralleli alla gronda a intervalli netti di 600 o 1.200mm; conduttività termica dichiarata $\lambda_D = 0,038$ W/mK, resistenza a compressione >60 kPa, densità ca. 120 kg/m³, capacità termica massica (c): 2.400 J/kgK, assorbimento d'acqua WS < 1, certificato Biosafe.

STAMISOL ADVANCED PACK 350, membrana sottotetto permeabile al vapore con valore SD ~0,9m, spessore 0,5 mm, peso 350 gr/m², impermeabile all'acqua classe W1 anche dopo invecchiamento, resistente al vento e alla pioggia battente, con test per ogni lotto di produzione; resistenza permanente ai raggi UV, non necessita di protezione ulteriore nella zona vicino alla gronda; certificata Eco Bau 1 e Greenguard Gold per l'emissione di sostanze organiche volatili (VOC); posa a giunti sovrapposti con STAMCOLL N55 oppure saldato a caldo; sigillatura e raccordi di pareti, scossaline, compluvi, camini, finestre e impianti con gli appositi accessori Stamisol.

m²

TETTO FERRARA con COIBENTAZIONE NATURATHERM da 60+80 mm di spessore	0	€ 0,00	€ 0,00
SOVRAPPREZZO per ogni 20 mm DI COIBENTAZIONE AGGIUNTIVA	0	€ 0,00	€ 0,00
SOVRAPPREZZO per MEMBRANA SOLITEX UM per COPERTURE IN LAMIERA	0	€ 0,00	€ 0,00
Sovrapprezzo per montaggio su coperture con geometrie complesse	0	€ 0,00	€ 0,00

VARIANTE AD ALTE PRESTAZIONI - TETTO FERRARA PLUS

Variante ad alte prestazioni del sistema Tetto Ferrara, configurabile a seconda delle esigenze: per coperture quasi piane con pendenza minima di 5° e/o per coperture sottoposte a condizioni climatiche difficili (in alta quota, zone di mare esposte a umidità e salsedine, ecc).

Membrana di tenuta all'aria e freno a vapore igrovariabile INTESANA 210 ad alte prestazioni	0	€ 0,00	€ 0,00
PANNELLI ISOLANTI NATURATHERM PLUS ad alta resistenza ($\lambda_D = 0,040$ W/mK)	0	€ 0,00	€ 0,00
Membrana sottotetto permeabile al vapore EXTREME PACK 500 da 520 gr/m ²	0	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE CAPPOTTO € 0,00



VOCE DI CAPITOLATO | COPERTURE IN LATEROCEMENTO
TETTO FERRARA

ACCESSORI		Quantità	Prezzo unitario	TOTALE
TESCON VANA Nastro adesivo universale con supporto in feltro intonacabile durata dell'incollaggio garantita 100 anni, certificato Biosafe per la salubrità dell'aria.	m	0	€ 0,00	€ 0,00
ORCON MULTIBOND Collante di giunzione elastico in rotolo	m	0	€ 0,00	€ 0,00
ORCON F Sigillante universale in cartucce per raccordi di ogni tipo	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
ROFLEX Membrane passatubo (specificare il tipo e il diametro)	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
KAFLEX Accessori passacavo per la tenuta all'aria (specificare il tipo di installazione)	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL STAMCOLL N55 colla a contatto ad alta resistenza	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL STAMCOLL AS colla in cartucce senza solventi	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL PATCH / PATCH XL per l'impearmibilizzazione dei fori vite	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL Elemento di raccordo per tubi di ventilazione con foro	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL Elemento di raccordo senza foro	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL Angoli preformati	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL Elemento di raccordo per finestre a falda e lucernari	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL guarnizione per chiodi	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL guarnizioni per viti	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
PRESSFIX accessorio per la posa uniforme dei nastri adesivi				
Trattamento protettivo per la tenuta all'aria e per la protezione delle strutture, quali foro finestra e sporti, eseguito con AEROSANA VISCONN	m	0	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE CAPPOTTO PIÙ ACCESSORI

€ 0,00

