

VOCE DI CAPITOLATO | COPERTURE CON STRUTTURA IN LEGNO

TETTO MASTER

DESCRIZIONE

Quantità Prezzo unitario TOTALE

Fornitura e posa in opera del pacchetto TETTO MASTER, coibentazione naturale per coperture in legno, con inclinazione >5° o tetti a botte; tutti i componenti sono certificati CE secondo EN 13171, coordinati e provenienti da singolo fornitore per garantire le prestazioni e la durata nel tempo, la resistenza allo strappo, alla trazione e al carico del vento; il sistema è garantito a vita e conforme ai CAM (p.ti 2.3.2 - 2.3.5.5 - 2.4.1.1 - 2.4.1.3 - 2.4.2.9 - 2.6.4).

Il pacchetto è composto da: MEMBRANA INTESANA EVO 210, membrana di tenuta all'aria e freno al vapore igrovariabile 100X con SD 0,25-25,0m, certificata ISO 16000 e classe A+ (decreto francese) per le emissioni in ambiente interno (VOC); realizzata in polipropilene antiscivolo, impermeabile all'acqua classe W1, resistente alla pioggia battente, resistente all'invecchiamento secondo EN 1296 e EN 1931; applicazione sopra l'estradosso dei tetti a falde; posa con nastro adesivo TESCON VANA e ORCON MULTIBOND, con durata dell'incollaggio certificata per 100 anni.

PANNELLO ISOLANTE NATURATHERM a bordo dritto con spigolo vivo in fibra di legno vergine di douglasia da coltivazioni certificate PEFC, posato a strati incrociati, di cui il primo interposto a listoni paralleli alla gronda a intervalli netti di 600 o 1.200mm; conduttività termica dichiarata  $\lambda_D = 0,038$  W/mK, resistenza a compressione >60 kPa, densità ca. 120 kg/m<sup>3</sup>, capacità termica massica (c): 2.400 J/kgK, assorbimento d'acqua WS < 1, certificato Biosafe.

STAMISOL EXTREME PACK 500, membrana sottotetto permeabile al vapore, per tetti a falde con inclinazione >5°, anche in alta montagna, permeabile al vapore SD 0,95m, spessore 0,7mm, peso 500 gr/m<sup>2</sup>, impermeabile all'acqua classe W1 anche dopo invecchiamento, resistente alla pioggia battente con test per ogni lotto di produzione; resistenza permanente ai raggi UV, non necessita di protezione ulteriore nella zona vicino alla gronda; sistema garantito per "tetto provvisorio" sicuro, con periodo di esposizione agli agenti atmosferici garantito per un massimo di 24 mesi, fino alla copertura; certificata Eco Bau 1 e Greenguard Gold per l'emissione di sostanze organiche volatili (VOC); posa a giunti sovrapposti con STAMCOLL N55 oppure saldatura a caldo; sigillatura di raccordi con muratura, scossaline, compluvi, camini, finestre e impianti con gli appositi accessori Stamisol.

m<sup>2</sup>

TETTO MASTER con COIBENTAZIONE NATURATHERM da 60+80 mm di spessore	0	€ 0,00	€ 0,00
SOVRAPPREZZO per ogni 20 mm di COIBENTAZIONE AGGIUNTIVA	0	€ 0,00	€ 0,00
SOVRAPPREZZO per MEMBRANA SOLITEX UM per COPERTURE IN LAMIERA	0	€ 0,00	€ 0,00
Sovrapprezzo per montaggio su coperture con geometrie complesse	0	€ 0,00	€ 0,00

VARIANTE AD ALTE PRESTAZIONI - TETTO MASTER PLUS

Variante ad alte prestazioni del sistema Tetto Master, per coperture sottoposte a condizioni climatiche estreme (in alta quota, zone di mare esposte a umidità e salsedine, ecc).

Coibentazione con PANNELLI ISOLANTI NATURATHERM PLUS ad alta resistenza ( $\lambda_D = 0,040$ W/mK)	0	€ 0,00	€ 0,00
---	---	--------	--------

TOTALE CAPPOTTO € 0,00



VOCE DI CAPITOLATO | COPERTURE CON STRUTTURA IN LEGNO

TETTO MASTER

ACCESSORI		Quantità	Prezzo unitario	TOTALE
TESCON VANA Nastro adesivo universale con supporto in feltro intonacabile durata dell'incollaggio garantita 100 anni, certificato Biosafe per la salubrità dell'aria.	m	0	€ 0,00	€ 0,00
ORCON MULTIBOND Collante di giunzione elastico in rotolo	m	0	€ 0,00	€ 0,00
ORCON F Sigillante universale in cartucce per raccordi di ogni tipo	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
ROFLEX Membrane passatubo (specificare il tipo e il diametro)	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
KAFLEX Accessori passacavo per la tenuta all'aria (specificare il tipo di installazione)	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL STAMCOLL N55 colla a contatto ad alta resistenza	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL STAMCOLL AS colla in cartucce senza solventi	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL PATCH / PATCH XL per l'impearmibilizzazione dei fori vite	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL Elemento di raccordo per tubi di ventilazione con foro	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL Elemento di raccordo senza foro	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL Angoli preformati	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL Elemento di raccordo per finestre a falda e lucernari	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL guarnizione per chiodi	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
STAMISOL guarnizioni per viti	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
PRESSFIX accessorio per la posa uniforme dei nastri adesivi				
Trattamento protettivo per la tenuta all'aria e per la protezione delle strutture, quali foro finestra e sporti, eseguito con AEROSANA VISCONN	m	0	€ 0,00	€ 0,00

**TOTALE CAPPOTTO PIÙ ACCESSORI**

**€ 0,00**

