

VOCE DI CAPITOLATO | PARETE IN MURATURA
CAPPOTTO INTERNO IGROSAN

DESCRIZIONE

Quantità Prezzo unitario TOTALE

Fornitura e messa in opera di sistema CAPPOTTO INTERNO IGROSAN, isolamento naturale in fibra di legno di douglasia per murature in calcestruzzo, laterizio, calcestruzzo cellulare e alleggerito, strutture in legno ed a secco. Sistema fissato meccanicamente per garantire la tenuta anche su fondi non aderenti. Tutti i componenti sono certificati CE, coordinati e provenienti da singolo fornitore per garantire le prestazioni e la tenuta nel tempo, conforme ai CAM (p.ti 2.3.2 - 2.3.5.5 - 2.4.1.1 - 2.4.1.3 - 2.4.2.9 - 2.6.4).

Il sistema è composto da: PANNELLO ISOLANTE NATURATHERM in fibra di legno vergine di douglasia da coltivazioni certificate PEFC, certificato CE secondo EN 13171, a bordo dritto con spigolo vivo, conduttività termica dichiarata $\lambda_D = 0,038W/mK$, resistenza a compressione >60 kPa, densità ca. $120kg/m^3$, capacità termica massica (c): $2.400J/kgK$, assorbimento d'acqua $WS < 1$, certificato Biosafe. Fissaggio con tasselli in plastica con vite in acciaio e protezione termica, numero 8 pz/mq. Freno al vapore igrovariabile PROCLIMA INTELLO ad alto rendimento, realizzato in polipropilene/ polietilene, gr/mq 85, permeabilità al vapore SD 0,25-25m (100x igrovariabile - come freno al vapore in fase invernale e traspirante per lo smaltimento durante il periodo estivo); classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, certificato CE secondo UNI EN 13984. PANNELLO ISOLANTE NATURAFLEX isolamento termoacustico flessibile per applicazione tra profili in legno o acciaio zincato, realizzato in fibra di legno vergine di douglasia, da coltivazioni controllate PEFC, densità ca. $50 kg/m^3$, conduttività termica dichiarata $\lambda_D = 0,038W/(mK)$, permeabilità al vapore acqueo $\mu = 5$, capacità termica massica maggiore di $2100J/kgK$, classe di reazione al fuoco E secondo UNI EN 13501-1, marchio CE secondo UNI EN 13171.

m²

CAPPOTTO INTERNO IGROSAN con COIBENTAZIONE da 80 mm	0	€ 0,00	€ 0,00
SOVRAPPREZZO per ogni 20 mm di COIBENTAZIONE AGGIUNTIVA	0	€ 0,00	€ 0,00

VARIANTE DI FINITURA - PANNELLI e INTONACHINO IN TERRA CRUDA

Fornitura e posa in opera di rivestimento interno ad alte prestazioni igrometriche, composto da: CLAYTEC PANNELLO da 22 mm in argilla e fibre vegetali pressate, conducibilità termica $0,353 W/mK$, capacità termica massica $1100 J/kgK$, densità $1600 kg/m^3$, classe A1 di reazione al fuoco, classe WSIII di assorbimento di umidità secondo DIN 18947, resistenza alla flessione $1,52 N/mm^2$ CLAITEC FEIN 06, intonaco fino di argilla naturale, fibrorinforzato, con granulometria 0,0-0,6mm, certificato secondo DIN 18947: resistenza a compressione $2,5 N/mm^2$, resistenza all'adesione $0,1 N/mm^2$. YOSIMA DESIGN INTONACHINO di argilla, con finitura spugnata o spatolata, composto da sabbia di granulometria mista, argille e terre colorate, perlite, fibre di cellulosa, metilcellulosa $<0,5\%$; Granulometria <1 mm con colorazione data da sole terre naturali, senza pigmenti aggiunti.

PANNELLI CLAYTEC + INTONACO E INTONACHINO YOSIMA con colore base, senza struttura	0	€ 0,00	€ 0,00
SOVRAPPREZZO per INTONACHINO YOSIMA con colore composto (specificare quale)	0	€ 0,00	€ 0,00
SOVRAPPREZZO per INTONACHINO YOSIMA con colore composto e struttura	0	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE CAPPOTTO € 0,00



VOCE DI CAPITOLATO | PARETE IN MURATURA
CAPPOTTO INTERNO IGROSAN

ACCESSORI		Quantità	Prezzo unitario	TOTALE
TESCON VANA Nastro adesivo universale con supporto in feltro intonacabile durata dell'incollaggio garantita 100 anni, certificato Biosafe per la salubrità dell'aria.	m	0	€ 0,00	€ 0,00
TESCON PERFECT Nastro adesivo per angoli pre-ripiegato	m	0	€ 0,00	€ 0,00
TESCON INCAV Pezzo preformato autoadesivo per angoli tridimensionali concavi	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
TESCON INVEX Pezzo preformato autoadesivo per angoli tridimensionali convessi	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
ROFLEX Membrane passatubo (specificare il tipo e il diametro)	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
KAFLEX Accessori passacavo per la tenuta all'aria (specificare il tipo di installazione)	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
INSTABOX Box a tenuta d'aria per installazione di apparecchiature elettriche	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
TESCON PRIMER Fondo di adesione privo di solventi per rafforzare il supporto di incollaggio dei nastri adesivi su superfici critiche	m ²	0	€ 0,00	€ 0,00
FENSTERWOOL Treccia in fibre naturali per serramenti in alternativa a schiume PU	m	0	€ 0,00	€ 0,00
EXTOSEAL ENCORS nastro di raccordo legno/supporti minerali (per raccordi serramenti)	m	0	€ 0,00	€ 0,00
CONTEGA SOLIDO SL Nastro di raccordo internoad alta adesione (per raccordi serramenti)	m	0	€ 0,00	€ 0,00
PRESSFIX accessorio per la posa uniforme dei nastri adesivi	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
GLUMEX solvente per i residui di colla dei nastri adesivi	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
Trattamento protettivo per la tenuta all'aria e per la protezione delle strutture, quali foro finestra e sporti, eseguito con AEROSANA VISCONN	m	0	€ 0,00	€ 0,00
Wincon Test set per il collaudo della tenuta all'aria (Blower door test)	pz	0	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CAPPOTTO PIÙ ACCESSORI				€ 0,00

